

Specificații tehnice

Best PVC™

Fereastră de mansardă
KPV cu articulare mediană



titan glass



max protect



quick install



next 20
garantie

VARIANTA	G00
Geam	
Structură	4V6-16G1-4H:N2
Geam dublu de 24 mm	✓
Low E	✓
Gaz (argon)	✓
Întărit	✓
Laminat	-
U _g (W/m ² K)	1.1
Transmitanță totală de energie solară	0.60
Fereastră	
U _w (W/m ² K)	1.4
Etanșeitate	E1500
Permeabilitate la aer	Class 4
Rezistență la sarcina dată de presiunea vântului	Class C4
Reducerea zgomotului	32 (-1,-5) dB
Culoare	
Alb	✓

Aplicabilitate

- În clădiri publice și rezidențiale
- În încăperi încălzite, locuite
- Pe acoperișuri cu pantă de 15-90°
- Compatibilitate cu toate tipurile de acoperiș cu ramă de etanșare corespunzătoare

Caracteristici

- Articulare mediană
- Garnitură de alunecare suplimentară
- Două poziții de aerisire pasivă cu ajutorul mânerului
- Cadru din folie de protecție inclus
- Geam cu strat de protecție cu autocurățare
- Supapă de aerisire
- Instalare simplă
- Garanție de 10-20 de ani

Material

- PVC fără plumb
- Inserție de izolare din polistiren
- Armătură din oțel

Piese de acoperire

- Aluminiu, lăcuite, RAL 7043

Mâner

- Mâner de zinc turnat, cu design ergonomic, lăcuit

Dimensiuni disponibile [cm]



C2A
55x78



C4A
55x98



F4A
66x98



F6A
66x118



M4A
78x98



M6A
78x118



M8A
78x140



M10A
78x160



P6A
94x118



S6A
114x118




U4A
134x98

Date tehnice

Dimensiuni [cm]								
Cod	Dimensiuni nominale	Dimensiunile exterioare ale cadrului		Dimensiunile geamului		Geam vizibil		
		Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Zonă luminoasă efectivă m ²
KPV C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KPV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KPV F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KPV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KPV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KPV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KPV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KPV M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KPV P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KPV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KPV U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919

TABEL DE COMPATIBILITATE CU RAMELE DE ETANȘARE				TABEL DE COMPATIBILITATE CU ACCESORIILE			
Cod	Rame de etanșare pentru învelitori plate	Rame de etanșare pentru învelitori ondulate	Rame de etanșare universale	Rulouri opace	Rulouri perdea	Jaluzele interioare	Rulouri împotriva căldurii
KPV C2A	KSF C2A	KTF C2A	KUF C2A	DUR C2A	RHR CXA	PAR C2A	MIR CXA
KPV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA
KPV F4A	KSF F4A	KTF F4A	KUF F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA
KPV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA
KPV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA
KPV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA
KPV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA
KPV M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA
KPV P6A	KSF P6A	KTF P6A	KUF P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA
KPV S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA
KPV U4A	KSF U4A	KTF U4A	KUF U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA

Verificați, de asemenea, tabelul de compatibilitate cu rame de etanșare combi.




Geam G00

Geam termoizolator pentru economii de energie
4V6-16G1-4H:N2
Ug: 1,1 W/m²K

- Sticlă float de 4 mm
- Strat Low E [reflectă căldura]
- Baghetă din oțel inoxidabil [căldură]
- Spațiu umplut cu argon
- Sticlă securizată, de 4 mm
- Strat de protecție cu autocurățare

www.dakea.com



EN 14351-1:2006
+A1:2010