

Specificații tehnice

# Rulouri exterioare

SHR4200E



**10** ANI  
GARANȚIE

## Aplicabilitate

- În clădiri publice și rezidențiale
- În încăperi încălzite, locuite
- Pe acoperișuri cu pantă de 15–90°
- Compatibilitate cu toate tipurile de acoperiș cu ramă de etanșare corespunzătoare
- SHR este compatibil doar cu ferestrele din lemn de la producătorii selectați.

## Caracteristici

- Cea mai eficientă soluție împotriva căldurii solare
- Exclud lumina complet
- Protejează împotriva infractorilor
- Vă asigură intimitate completă

## Material

- Aluminiu cu strat de protecție
- Șipci din aluminiu dublu termoizolatore pentru izolație sporită
- Gri vopsit, RAL7043

## Acționare

- Acționare electrică
- Motor tubular de 24 V în 4 pași
- Telecomandă radio
- SHR 4200E poate fi conectată cu lo-homecontrol®
- Ruloul urmează deplasarea cercevelei, indiferent dacă armătura este sus sau jos
- Reducerea căldurii solare

[www.dakea.com](http://www.dakea.com)



## Dimensiuni disponibile [cm]

<b>C2A</b>	<b>C4A</b>	<b>F6A</b>	<b>M4A</b>	<b>M6A</b>	<b>M8A</b>	<b>S6A</b>
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	114x118

13  
EN 13659

Roof windows for **smart professionals**