

FEREAȘTRA ȘI SISTEMUL DE CONTROL

PENTRU FEEEAȘTRA EVACUAREA FUMULUI



SISTEM DE CONTROL

- Controlează până la 4 ferestre de mansardă pentru evacuarea fumului KAS
- Marcat CE în conformitate cu EN 12101-10
- Alimentare electrică de urgență integrată pentru 72 de ore
- Montaj în perete sau ramă pentru montare pe perete, dimensiuni unitate: 398 x 393 x 127 mm (lățime x înălțime x adâncime)
- Se pot conecta până la 10 unități de control KFC 210/220 ce permit controlarea a până la 40 de ferestre pentru evacuarea fumului
- Permite controlul prin sisteme de alarmă externe, dacă este necesar
- Culoarea sistemului de control: Alb NCS S 1000N

SETUL INCLUDE:

- KFC 210 UNITATE DE CONTROL** x1
- KFK 100 BUTON DE PANICĂ** x1
- KFA 100 DETECTOR DE FUM** x1



UNITATE DE CONTROL KFC210

- Tensiune de ieșire 24 V, 10 amp.
- Controlează până la 4 ferestre de mansardă pentru evacuarea fumului KAS
- Marcat CE în conformitate cu EN 12101-10
- Alimentare electrică de urgență integrată pentru 72 de ore
- Montaj în perete sau ramă pentru montare pe perete, dimensiuni unitate: 398 x 393 x 127 mm (lățime x înălțime x adâncime)
- Se pot conecta până la 10 unități de control KFC 210/220 ce permit controlarea a până la 40 de ferestre pentru evacuarea fumului
- Permite controlul prin sisteme de alarmă externe, dacă este necesar
- Culoarea sistemului de control: Alb NCS S 1000N



UNITATE DE CONTROL KFC220

- Tensiune de ieșire 24 V, 2 x 10 amp.
- Controlează până la 8 ferestre de mansardă pentru evacuarea fumului KAS
- Marcat CE în conformitate cu EN 12101-10
- Alimentare electrică de urgență integrată pentru 72 de ore
- Montaj în perete sau ramă pentru montare pe perete, dimensiuni unitate: 398 x 393 x 127 mm (lățime x înălțime x adâncime)
- Se pot conecta până la 10 unități de control KFC 210/220 ce permit controlarea a până la 80 de ferestre pentru evacuarea fumului.
- Permite controlul prin sisteme de alarmă externe, dacă este necesar
- Culoarea sistemului de control: Alb NCS S 1000N



BUTON DE PANICĂ KFK100

- Buton de panică pentru activarea funcției de evacuare a fumului.
- Dimensiuni: 125 x 125 x 36 mm (lățime x înălțime x adâncime)
- Se pot utiliza până la 10 butoane de panică pentru fiecare sistem de control KFC 210/220
- Indicarea vizuală și acustică a funcționării corecte, a erorilor și alarmă
- Culoare: Gri (RAL 7047)



ÎNTRERUPĂTOR PENTRU COMFORT KFK200

- Comutator de perete ce permite ventilarea naturală pentru confortul zilnic
- Dimensiuni: 81 x 81 x 12 mm (lățime x înălțime x adâncime)
- Se pot utiliza până la 10 comutatoare de perete pentru fiecare sistem de control KFC210/220
- Culoare: Alb (RAL 1013)



DETECTOR DE FUM KFA100

- Detector de fum pentru detectarea din timp a incendiului
- Dimensiuni: 50 x 100 mm (înălțime x adâncime) incl. priză
- Se pot utiliza până la 10 detectoare de fum pentru fiecare sistem de control KFC 210/220
- Culoare: Alb (RAL 9003)
- Indicarea vizuală a activării



SENZOR DE PLOAIE KLA200

- Închide fereaștra în caz de ploaie
- Senzorul de ploaie este anulat în caz de incendiu
- Dimensiuni: 40 x 70 x 13 mm (lățime x înălțime x adâncime)
- Culoare: Gri închis (NCS S 7500-N)



SCHIȚA SISTEMULUI DE PE CASA SCĂRII

