

Specificații tehnice

Good™

Fereastră de mansardă
KDV cu articulare
mediană și cadru subțire



master wood



next 20
garantiee



max protect

VARIANTA	700
Geam	
Structură	4V6-16G1-4H
Geam dublu de 24 mm	✓
Low E	✓
Gaz (argon)	✓
Întărit	✓
Laminat	-
U _g (W/m ² K)	1.1
Transmitanță totală de energie solară	0.60
Fereastră	
U _w (W/m ² K)	1.5
Etanșeitate	E1200
Permeabilitate la aer	Class 4
Rezistență la sarcina dată de presiunea vântului	Class C4*
Reducerea zgomotului	32 (-1,-5) dB
Culoare	
Lemn natural	✓

Aplicabilitate

- În clădiri publice și rezidențiale
- În încăperi încălzite, locuite
- Pe acoperișuri cu pantă de 15–90°
- Compatibilitate cu toate tipurile de acoperiș cu ramă de etanșare corespunzătoare

Caracteristici

- Articulare mediană
- Garnitură de alunecare suplimentară
- Două poziții de aerisire pasivă cu ajutorul mânerului
- Cadru subțire
- Supapă de aerisire
- Instalare simplă
- Garanție de 10–20 de ani

*dimensiuni până la S6A

Material | Lemn și finisare

- Lemn de pin stratificat uscat în cuptor
- Lemn din păduri cu certificare FSC
- Protecție fungicidă
- Strat dublu de lac acrilic

Piese de acoperire

- Aluminiiu, lăcuite, RAL 7043

Mâner

- Mâner de zinc turnat, cu design ergonomic, lăcuit

Dimensiuni disponibile [cm]

C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

Date tehnice

Dimensiuni [cm]


Cod	Dimensiuni nominale	Dimensiunile exterioare ale cadrului		Dimensiunile geamului		Geam vizibil		
		Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Zonă luminoasă efectivă m ²
KDV C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KDV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KDV F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KDV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KDV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KDV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KDV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KDV M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KDV P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KDV P8A	94x140	94	139,8	78,8	126,9	76,3	121	0.925
KDV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KDV S8A	114x140	114	139,8	98,8	126,9	96,3	121	1.165
KDV U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919
KDV U8A	134x140	134	139,8	118,8	126,9	116,3	121	1.407

TABEL DE COMPATIBILITATE CU RAMELE DE ETANȘARE

TABEL DE COMPATIBILITATE CU ACCESORIILE

Cod	Rame de etanșare pentru învelitori plate	Rame de etanșare pentru învelitori ondulate	Rame de etanșare universale	Rulouri opace	Rulouri perdea	Jaluzele interioare	Rulouri împotriva căldurii	Rulouri exterioare
KDV C2A	KSF C2A	KTF C2A	KUF C2A	DUR C2A	RHR CXA	PAR C2A	MIR CXA	SHR C2A
KDV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KDV F4A	KSF F4A	KTF F4A	KUF F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA	
KDV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KDV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KDV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KDV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A
KDV M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA	
KDV P6A	KSF P6A	KTF P6A	KUF P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA	
KDV P8A	KSF P8A	KTF P8A						
KDV S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA	SHR S6A
KDV S8A	KSF S8A	KTF S8A	KUF S8A	DUR S8A	RHR SXA	PAR S8A	MIR SXA	
KDV U4A	KSF U4A	KTF U4A	KUF U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA	
KDV U8A	KSF U8A	KTF U8A	KUF U8A	DUR U8A	RHR UXA	PAR U8A	MIR UXA	

Verificați, de asemenea, tabelul de compatibilitate cu rame de etanșare combi.



Geam 700

Geam termoizolator pentru economii de energie

4V6-16G1-4H

Ug: 1,1 W/m²K

- Sticlă float de 4 mm
- Strat Low E [reflectă căldura]
- Baghetă din oțel inoxidabil [căldură]
- Spațiu umplut cu argon
- Sticlă securizată, de 4 mm

www.dakea.com



EN 14351-1: 2006
+A1: 2010



Roof windows for **smart professionals**