

ROLETĂ SOLARĂ

SSR



Acționare cu energie solară



Lamele care reduc căldura și zgomotul



Înterupător presetat din fabrică

3 ANI GARANȚIE

UTILIZARE RECOMANDATĂ

- În clădiri publice și particulare
- Pe acoperișuri cu panta între 15-90
- Proiectată pentru a se potrivi perfect cu ferestrele Dakea, indiferent de tipul învelitorii

CARACTERISTICI

- Cea mai eficientă soluție împotriva căldurii solare
- Întuneric total
- Protecție la efracție
- Intimitate 100%
- Soluție gata de folosit, fără muncă suplimentară
- Compatibil cu io-homecontrol
- Bateria încărcată complet poate opera 100 de cicluri închis-deschis

MATERIAL




- Acoperire cu aluminiu
- Lamele din aluminiu dublu izolate pentru o izolare crescută și reducerea zgomotului

ACȚIONARE

- Acționare electrică cu motor tubular la 24V
- Înterupătorul presetat din fabrică poate opera până la 200 rolete simultan
- Roleta nu este compatibilă cu ferestrele cu articulare superioară (KHV, MOE, MOEVX, KAI, KAN)

DIMENSIUNI [cm]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.ro

