

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI DE CONTROL

PENTRU FEREASTRA DE EVACUARE FUM



UNITATE DE CONTROL

KFC305

- Tensiune de ieșire 24 V, 5 amp
- Unitate de control pentru 1 sau 2 ferestre de evacuare fum KAS
- Marcat CE în conformitate cu EN 12101-10.
- Conform cu ISO 21927-9:2012
- Alimentare electrică de urgență integrată pentru 72 de ore.
- Dimensiuni unitate: 238 × 286 × 113 mm (lățime × înălțime × adâncime).
- Posibilitatea de a conecta până la 35 de unități de control prin comunicare BUS, permițând controlul a până la 70 de ferestre de evacuare a fumului KAS.
- În instalațiile în care se utilizează un sistem de control de la o terță parte, KFC 305 poate fi utilizat ca sursă de alimentare numai pentru fereastra (ferestrele) de evacuare fum KAS conectată(e).
- Culoarea: Față albă cu panou de indicații negru



UNITATE DE CONTROL

KFC310

- Tensiune de ieșire 24 V, 10 amp
- Unitate de control pentru 5 - 8 ferestre de evacuare a fumului KAS
- Marcat CE în conformitate cu EN 12101-10.
- Conform cu ISO 21927-9:2012
- Alimentare electrică de urgență integrată pentru 72 de ore.
- Dimensiuni unitate: 238 × 286 × 113 mm (lățime × înălțime × adâncime).
- Posibilitatea de a conecta până la 35 de unități de control prin comunicare BUS, permițând controlul a până la 140 de ferestre de evacuare a fumului KAS.
- În instalațiile în care se utilizează un sistem de control de la o terță parte, KFC 310 poate fi utilizat ca sursă de alimentare numai pentru fereastra (ferestrele) de evacuare fum KAS conectată(e).
- Culoare: Față albă cu panou de indicare negru



BUTON DE PANICĂ

KFK300

- Buton de panică pentru activarea funcției de evacuare a fumului.
- Dimensiuni: 125 × 125 × 38 mm (lățime × înălțime × adâncime).
- Indicarea vizuală și acustică a funcționării corecte, a erorilor și alarmă.
- Culoare: Gri



ÎNTRERUPĂTOR PENTRU COMFORT

KFK200

- Comutator de perete ce permite ventilarea naturală pentru confortul zilnic
- Dimensiuni: 81 × 81 × 12 mm (lățime × înălțime × adâncime)
- Se pot utiliza până la 10 comutatoare de perete pentru fiecare sistem de control KFC210/220
- Culoare: Alb (RAL 1013)



DETECTOR DE FUM

KFA100

- Detector de fum pentru detectarea din timp a incendiului
- Dimensiuni: 50 × 100 mm (înălțime × adâncime) incl. priză
- Se pot utiliza până la 10 detectoare de fum pentru fiecare sistem de control KFC 210/220
- Culoare: Alb (RAL 9003)
- Indicarea vizuală a activării



SENZOR DE PLOAIE

KLA200

- Închide fereastra în caz de ploaie
- Senzorul de ploaie este anulat în caz de incendiu
- Dimensiuni: 40 × 70 × 13 mm (lățime × înălțime × adâncime)
- Culoare: Gri închis (NCS S 7500-N)



SCHIȚA SISTEMULUI DE PE CASA SCĂRII

